



**Kanalballenpresse Typ Conti-Compact**  
**horizontal baler type Conti-Compact**

Typ / type		CC 20 V	CC 30 V	CC 40 V
Länge L / length L	mm	3420	3750	3750
Breite B / width B	mm	1235	1450	1590
Höhe H / height H	mm	2060	2150	2210
Maß A / dimension A	mm	1225	1225	1275
Maß C / dimension C	mm	380	380	380
Maß D / dimension D	mm	1700	1800	1800
Maß E / dimension E	mm	730	600	600
Maß F / dimension F	mm	1900	2530	2530
Einfüllöffnung l x b / charge opening l x b	mm	1000 x 750	1080 x 950	1080 x 1100
Kanalquerschnitt / channel cross section	mm	700 x 750	700 x 950	750 x 1100
Einfüllvolumen max / charge box capacity	m <sup>3</sup>	0,53	0,68	0,85
Volumenleistung im Leerlauf / throughput, nominal	m <sup>3</sup> /h	80	72	90
Vol. Lstg. unter Betr.-Bed. (35 kg/m <sup>3</sup> ) / throughput, in operation	m <sup>3</sup> /h	62	58	71
Presskraft / compacting force	kN	200	300	400
spez. Presskraft / spec. compacting force	kN/m <sup>2</sup>	381	450	485
Taktzeit / cycle time	s	24	34	34
Anzahl Abbindungen (vertikal) / number of binding straps (vertical)		3	4	4
Gewichtslstg. bez. auf Schüttgewicht / weight throughput dep. on bulk weight				
- 35 kg/m <sup>3</sup> (Kaufhaus / department store materials)	t/h	2,2	2,0	2,5
- 60 kg/m <sup>3</sup> (Mischware / mixed materials)	t/h	3,4	3,2	4,0
- 100 kg/m <sup>3</sup> (Sammelware / sorted material)	t/h	4,8	4,8	5,9
Maschinengewicht ca. / machine weight, approx.	kg	2800	3800	4300
Motorleistung / motor rating	kW	7,5	11	15
Elektroanschluss / electrical requirement		CEE-Stecker, 5-polig / CEE-plug, 5-pole		
		32A	35A	35A

mit vollautomatischer Abbindung  
(Draht  $\phi$  2,8 - 3,1 mm)  
with fully automatic binding system  
(wire  $\phi$  2,8 - 3,1 mm)

Abbindezeit: ca. 45 sek / Ballen  
binding time: approx. 45 sec / bale



Stand September 2015 Technische Änderungen vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.